

Afval / product	Bedrijfsafval / bouw- en sloopafval < 100 kg/m <sup>3</sup>	Versie: 2 Datum: 8/20/2024	
Definitie	Een samenstelling van één of meer deelstromen bestaande uit droge proces gerelateerde afvalstoffen afkomstig van bouw- en sloopafval, bedrijven en instellingen waarbij het niet comprimeerbaar soortelijk gewicht lager ligt dan 100 kg. per kuub.		
Afvalcode	4315	Sectorplan	2 en 28
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	17 09 04 – 20 03 01 - 19 12 12	Verwerkings- methode	A02
ZZS	Voor specifieke vrachten mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen van toepassing, zie ZZS inventarisatie Sortiva	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R12
Afmetingen / acceptatie	* Lengte maximaal 6 meter * Diameter maximaal 2 meter	Acceptatie vestiging:	Middenmeer
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
<b>Specifieke eisen</b>			
Hoofd bestanddeel	Sorteerbare componenten niet comprimeerbaar met het soortelijk gewicht lager dan 100 kg per kuub bestaande uit o.a.: * Tempex * Kurk * Porschuim uitgehard * Purplaten * ,...	> 95%	
Neven bestanddeel	* Organisch afval * Touwen, draden en (vis)netten * Glas- en steenwol (tenzij harde persing, stofvrij verpakt)	< 5% < 1% < 5%	
Verontreinigingen	* Glas, pvc, puin, vers hout, gewolmaniseerd en gecreosoteerd hout, hout verontreinigt met andere afvalstoffen, isolatiemateriaal, dakbedekking, gipsplaat, composieten en overige onbrandbare afvalstromen * Drukhouders zoals o.a. gasflessen, lachgas patronen, brandblussers, etc. * Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal * Niet specifiek ziekenhuisafval * Gevaarlijk afval (KCA/KGA)	Niet aanwezig	
Toepassing	* Bedrijfsafval / bouw- en sloopafval < 100kg/m <sup>3</sup> wordt afgevoerd naar een AEC waarbij na verbranding restwarmte en elektriciteit nuttig wordt toegepast.		