

Afval / product	Dakafval (PAK-arm)	Versie: 1 Datum: 11/1/2024	
Definitie	Teenvrij dakbedekkingafval afkomstig van daken die vanaf 1983 zijn bedekt met uitsluitend bitumineus materiaal (geen overlaging toegepast). Zonder analyse kan alleen nieuw snijafval worden aangeleverd vergezeld met een productblad.		
Afvalcode	1372	Sectorplan	33
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	17 03 02 - 05 01 17	Verwerkings- methode	A02
ZZS	Voor specifieke vrachten mogelijk zeer zorgwekkende stoffen van toepassing, zie ZZS inventarisatie Sortiva	Risico	Matig risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R5
Afmetingen / acceptatie	Lengte en diameter: hanteerbaar	Acceptatie vestiging:	Alkmaar
Verificatie methode	<p>Voor deze afvalstroom geldt dat voor nieuw materiaal (snijresten), volstaan kan worden met overleggen van het productblad. Indien het dakafval gebruikt is (afkomstig van daken) dient per werk een specifiek afvalstroomnummer te worden aangevraagd. Deze kan alleen worden verstrekt indien er een analyserapport wordt meegestuurd waaruit blijkt dat het PAK-gehalte < 75 mg/kg. Zonder rapport kan deze stroom alleen worden aangeleverd als PAK-rijk materiaal.</p> <p>Acceptatie: Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen. Indien zintuigelijke waarnemingen geen uitsluitsel geven over de afwezigheid van teer, dan dient er een PAK-marker gebruikt te worden.</p>		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Teenvrij bitumineus dakafval / dakleer	> 95%	
Neven bestanddeel	Vreemde stoffen zoals: * Plastic, non-ferro, hout, isolatiemateriaal, dakhout * Dakgrind (teenvrij)	< 5%	
Verontreinigingen	* Teerhoudend materiaal / mastiek * Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA)	Niet Aanwezig	
Toepassing	* De fractie wordt op -en overgeslagen, ontdaan van eventuele stoorstoffen. Uitgesorteerde afvalstoffen worden verwerkt als bouw-en sloop afval. Het teenvrije dakafval gaat naar een erkend verwerker.		