

Afval / product	B-hout	Versie: 1 Datum: 3/1/2023	
Definitie	B-hout is een samengestelde of behandelde houtfractie uit stedelijke-, bedrijfs-, bouw- en sloopwerkzaamheden, houtbe- en verwerkende industrie en uit sorteerprocessen van bouw- en sloopafval.		
Afvalcode	2330	Sectorplan	36
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	15 01 03 - 17 02 01 - 19 12 07 - 20 01 38	Verwerkings- methode	A02 / C02
ZZS	Voor specifieke vrachten mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen van toepassing, zie ZZS inventarisatie Sortiva	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R3
Afmetingen / acceptatie	type metaal)	Acceptatie vestiging:	Middenmeer
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	B-hout bestaat o.a. uit: * Spaan- en vezelplaat, * Massief behandeld (geverfd-gecoat) hout * Hardhout (oa. meranti-azobé-merbau) * Hard- en zacht board * Beschoeiing hout * Houten heipalen * Pallets (evt. met kunstst.blokjes)	> 90%	
Neven bestanddeel	* Restanten organisch materiaal, niet zijnde massief hout * Houtstof * Laminaat, zachtboard, mdf, geplastificeerd hout, houtstof * Metalen bevestigingsmiddelen	< 1% < 1% < 5% < 3%	
Verontreinigingen	* Gevaarlijk afval (KCA)	Niet Aanwezig	
Toepassing	* Het hout wordt geshredderd, ontdaan van (non-)ferro's en stoorstoffen. Het geshredderde hout wordt afgezet voor materiaalhergebruik of voor energierterugwinning naar bio-energie centrales.		