

Afval / product	A/B-hout	Versie: 1 Datum: 11/1/2024	
Definitie	A/B-hout is een houtfractie uit oa. stedelijke-, bedrijfs-, bouw- en sloopwerkzaamheden, verpakkingindustrie, hout be- en verwerkende industrie en uit sorteerprocessen.		
Afvalcode	2332	Sectorplan	36
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	15 01 03 - 17 02 01 - 19 12 07 - 20 01 38 - 03 01 05	Verwerkings- methode	A02 / C02
ZZS	Voor specifieke vrachten mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen van toepassing, zie ZZS inventarisatie Sortiva	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R3
Afmetingen / acceptatie	* Lengte: minimaal 10 mm. - maximaal 2,5 meter * Diameter: maximaal 25 cm	Acceptatie vestiging:	Alkmaar
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	A/B-hout waaronder vol hout met een deel plaatmateriaal totaal: * Massief hout * Plaatmateriaal (multiplex/OBS/hardboard/(ongelamineerd) spaanplaat		> 80% < 20%
Neven bestanddeel	* Restanten organisch materiaal niet zijnde massief hout * Houtstof * Metalen bevestigingsmiddelen		< 1% < 1% < 3%
Verontreinigingen	* Bijvoorbeeld glas, papier, plastic, kunststoffen, steen, textiel, vloerbedekking, zeil, isolatiemateriaal, dakbedekking, gipshoudende materialen, tempex, etc. * Vers hout * MDF en zachtboard * Geplastificeerd hout * Geïmpregneerd-, gecreosoteerd- en gewolmaniseerd hout * Hout met teerresten * Bielzen, meerpalen, draglineschotten, * Vermolmd en aangerot hout * Geblakerd en verbrand hout * Hout na compostering * Houtwolcementplaten, * Betonplex * Hout dat langere tijd in het water en/of grond heeft gestaan * Hout dat behandeld is voor pesticiden * Riet en bamboe * Grond * Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA)		Niet Aanwezig
Toepassing	* Het hout wordt geshredderd, ontdaan van (non-)ferro's en stoorstoffen. Het geshredderde hout wordt afgezet voor materiaalhergebruik (spaanplaat en palletklossen).		