

Afval / product	Ballastgrind >15% fijne fractie (PAK-arm)	Versie: 1 Datum: 11/1/2024	
Definitie	PAK-arm grind dat vrij komt bij (renovatie)werkzaamheden van het spoor en gebruikt is om de dwarsliggers van de spoorrails op zijn plaats te houden.		
Afvalcode	3245	Sectorplan	29
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	17 05 08	Verwerkings- methode	A02 / C03
ZZS	Voor specifieke vrachten mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen van toepassing, zie ZZS inventarisatie Sortiva	Risico	Matig risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R5
Afmetingen / acceptatie	2-32 mm	Acceptatie vestiging:	Alkmaar
Verificatie methode	<p>Voor deze afvalstroom dient per werk een specifiek afvalstroomnummer te worden aangevraagd. Deze kan alleen worden verstrekt indien er een analyserapport wordt meegestuurd waaruit blijkt dat het PAK-gehalte < 50 mg/kg en deze niet verontreinigd is met creosootolie. Zonder rapport kan deze stroom alleen worden aangeleverd als PAK-rijk materiaal.</p> <p>Acceptatie: Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen. Indien zintuigelijke waarnemingen geen uitsluitel geven over de afwezigheid van teer, dan dient er een PAK-marker gebruikt te worden.</p>		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Ballastgrind PAK10 < 50 mg/kg	>70%	
Neven bestanddeel	* Grond met fijn grind PAK10 < 50 mg/kg	< 30%	
Verontreinigingen	<ul style="list-style-type: none"> * Anorganisch materiaal zoals steenwol, papier, karton, touw, steen, glas, folie, plastic, tempex, etc. * Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA) 	Niet Aanwezig	
Toepassing	* Afhankelijk van de kwaliteit van de fijne fractie, zeven en eventueel wassen van de fijne fractie, na breken en inzetten als fundatiemateriaal. Produceren van recyclinggranulaat volgens BRL2506.		