

Afval / product	Kalkzandsteen	Versie: 1 Datum: 11/1/2024	
Definitie	Kalkzandsteen is steen vervaardigd middels autoclaving van zand en kalk (calciumcarbonaat). Het kalkzandsteenpuin mag niet afkomstig zijn van puttenbouw. Kalkzandsteen is massief en mag geen andere steenachtige producten bevatten.		
Afvalcode	3276	Sectorplan	29
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	17 01 02 - 19 12 09 - 20 02 02	Verwerkings- methode	A02 / C01
ZZS	NVT	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R5
Afmetingen / acceptatie	* Lengte en diameter: hanteerbaar	Acceptatie vestiging:	Alkmaar
Verificatie methode	Visuele controle op homogeniteit en aanwezigheid gevaarlijke afvalstoffen.		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Kalkzandsteen	> 98%	
Neven bestanddeel	* Behang /papier	< 0,02%	
	* Aanhangende wandtegels, schroeven, spijkers	< 2%	
	* Aanhangende mortel-betonlaag (kimlaag)	< 2%	
Verontreinigingen	* Baksteen, gips, glas, cellenbeton, andere niet kalkzandsteen soorten. * PUR/PIR/EPS en minerale wol * Roethoudende delen (schoorsteen) * Asfalt / bitumen / dakleer * Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA/KGA) * Grond	Niet aanwezig	
	* Kunststof, hout, metalen	Nihil	
Toepassing	* Het materiaal wordt gebroken en opgewerkt tot gecertificeerd BRL2506 granulaat dat verwerkt wordt tot nieuwe kalkzandsteen.		